CASSONETTI IN ALLUMINIO

MODELLO STANDARD

Cassonetto in alluminio realizzato esclusivamente su misura, concepito per adattarsi a tutte le esigenze di installazione sia su nuove costruzioni che su restauri e ristrutturazioni, anche a rivestimento dell'esistente, abbina un'estetica accattivante con forme arrotondate ad una rapidità e facilità di montaggio.
Struttura in lamiera di alluminio 14/10, pressopiegata, saldata e molata, utilizzando le più moderne attrezzature automatiche, trattamento di fluotitanazione, verniciatura finale a polvere di poliestere, gamma RAL, guarnizione di tenuta 3X15 mm sul telaio, fissaggio del coperchio tramite appositi pomoli in pvc.
La flessibilità di realizzazione permette anche di produrre pezzi non standard ad esempio dei fissi in ogni punto del cassonetto (Es.fisso laterale per uscita cinghia frontale) oppure cassonetti con più coperchi, ispezione dal basso e con varie sagome.

MODELLO STANDARD M5

Stesse caratteristiche costruttive del modello STANDARD con aggiunta di una coibentazione termoisolante colore antracite spessore 5 mm in schiuma poliolefinica reticolata chimicamente a cellule chiuse con caratteristiche di imputrescibilità, impermeabilità e tossicità, il collante utilizzato è un adesivo acrilico a base d'acqua e non tossico.

DATI TECNICI: n.d

MODELLO STANDARD M20 SILENT

Stesse caratteristiche costruttive del modello STANDARD con aggiunta di coibentazione termoisolante e acustica appositamente realizzata su nostri stampi, composta da 20 mm di schiuma poliuretanica, stampata in abbinamento a una guaina di spessore 2 mm ad alta densità di 4 kg a mq, materiale non tossico e non contenente ne piombo ne bitume.

DATI TECNICI:
TRASMITTANZA TERMICA SECONDO LA NORMA
UNI EN ISO 10077-2-2004; Usb=1,83 W (mq. - K)
ISOLAMENTO ACUSTICO IN ACCORDO ALLE NORME:
UNI EN 20140-10-1993
UNI EN ISO 140-3:2006
UNI EN ISO 717-1:2007
D n,e,w,50,1 db Rw 36,5 Db

MODELLO STANDARD M30

Stesse caratteristiche costruttive del modello STANDARD con aggiunta di coibentazione termoisolante e acustica appositamente realizzata su nostri stampi, composta da 30 mm di schiuma poliuretanica.

DATI TECNICI:
TRASMITTANA TERMICA SECONDO LA NORMA
UNI EN ISO 10077-2-2004; Usb=1,60 W (mq. - K)
ISOLAMENTO ACUSTICO IN ACCORDO ALLE NORME:
UNI EN 20140-10-1993
UNI EN ISO 140-3:2006
UNI EN ISO 717-1:2007
D n,e,w,48 db Rw 35 dB
PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO LA NORMA:
UNI EN 1026:2001
UNI EN 12207:2000
CLASSE 2